



## REMORQUE SR4P 28T



### DESRIPTIF GÉNÉRAL

La semi-remorque SR 4P 28T, est spécialement étudiée afin de réaliser les opérations de transfert de fret conditionné en palettes ou conteneurs embarquables (ULD) entre les différentes zones de stockage et les aéronefs.

Sa capacité de 4 palettes 10 pieds, ou 8 conteneurs sa hauteur de transfert 508 mm et ajustable, sa motorisation électrique (sans chaînes) permet aux opérateurs d'effectuer ces opérations dans des conditions de confort et de sécurité optimales. La SR 4P 28T est un outil performant simple pour tous les acteurs du fret cargo.

Charges utile : 28 tonnes Vitesse : 50 km/h



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Charge maximale : 28 tonnes (4x7 tonnes)
- Capacité admissible : 4 palettes 10 pieds 96 x125 ou 6 conteneurs sur base LD3
- Entraînement charges :
- 6 blocs de 4 roues entraînés par motoréducteurs 1.1kw
- Vitesse de transfert : 17.5 m/min
- Entretien des chaînes de transmission sans démontage des capots
- 8 butées anti-envol largeur 800mm en position centrale commandées chacune par 2 vérins pneumatiques
- 2 butées anti-envol + 2 butées type « ciseaux » en bout de remorque
- Freinage remorque à tambours de série et à disques en option
- Platelage antidérapant en tôle larmée aluminium fixé par vis à embase crantée sur écrous soudés.
- Finition : Peinture suivant RAL client.
- Option bâche sur structure en acier galvanisé, couleur suivant souhait client, avec ou sans logo.
- Châssis prédisposé de série à recevoir la structure bâchée
- Eclairage encastré full LED
- 2 feux de recul à LED + Bip de recul
- Coffre + extincteur sur col de cygne
- Caméra de recul en option



5 rue Madame de La Borde - Chambreaud - 85500 CHANVERRIE  
Tél. +33 2 51 61 50 50  
Mail. [cartel@groupe-cartel.com](mailto:cartel@groupe-cartel.com)  
[www.groupe-cartel.com](http://www.groupe-cartel.com)

[WWW.CARTEL-MANUTENTION.FR](http://WWW.CARTEL-MANUTENTION.FR)



[www.groupe-cartel.fr](http://www.groupe-cartel.fr)

